

苏通行审发（2018）88号

关于《南通炎坤模具科技有限公司年产 100 万套乘用车（商用车）车窗系统零配件、100 万套乘用车（商用车）天窗系统零配件、1500 吨汽车翻砂模和钢板模模具项目环境影响报告表》的批复

南通炎坤模具科技有限公司：

你公司报送的《南通炎坤模具科技有限公司年产 100 万套乘用车（商用车）车窗系统零配件、100 万套乘用车（商用车）天窗系统零配件、1500 吨汽车翻砂模和钢板模模具项目环境影响报告表》收悉，现批复如下：

一、我局已在网站（www.stpac.gov.cn）将项目内容进行了公示，公众未提出反对意见及听证要求。根据本项目（项目代码：2017-320693-36-03-557756）环评结论、苏通行审备[2018]42号，在认真落实各项污染防治措施，确保各类污染物达标排放的前提下，从环保角度分析，同意你公司年产 100 万套乘用车（商用车）车窗系统零配件、100 万套乘用车（商用车）天窗系统零配件、1500 吨汽车翻砂模和钢板模模具项目在园区江泰路东、海维路北、南湖路西、黄山路南地块建设。

本项目总投资 18000 万元，环保投资 68 万元，建筑面积约 31046.6 平方米，项目外购铸件钢板模、镀锌板等主要原材料，采用设计、CAE 分析、NC 加工、装配、调试、检验、交样、交模等主要工艺流程，添置龙门加工中心、机械手等主要设备。项目建成投产后，形成年产乘用车（商用车）车窗系统零配件 100 万套、乘用车（商用车）天窗系统零配件 100 万套、汽车翻砂模和钢板模模具 1500 吨的生产能力。

二、建设单位须认真落实环评中提出的各项污染防治措施，并切实做好以下环保工作：

1、严格实施雨污分流、清污分流。本项目生活污水经化粪池处理后与经隔油处理后的食堂废水在达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准及污水处理厂入管要求后排入市政污水管网，送开发区第二污水处理厂集中处理达标后排放。

2、按《报告表》要求落实各项废气控制措施，确保各类工艺废气的处理效率及排气筒高度等达到规范的要求。建设方须采取加强车间通风和生产管理等措施对无组织排放废气进行有效控制。颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准，食堂油烟废气排放执行《餐饮业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中标准。

3、合理总平布局，选用低振动低噪声机电设备，高噪声源应尽量远离厂界，并采取有效隔声降噪等措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3、4 类昼间标准。

4、本项目产生的边角料、金属屑、不合格品、废乳化液、废液压油、润滑油、废劳保用品、废包装桶、餐厨垃圾等各类固体废物须按照“减量化、资源化、无害化”的原则分类收集、妥善处置。其中危险固废须纳入企业危险废物管理计划，委托有资质单位处置，做好台账记录并及时开展危险废物网上动态申报工作。生活垃圾委托环卫部门及时清运。

5、本项目以车间二B区为边界设50米卫生防护距离。此范围内不得建设环境敏感目标，今后也不得规划、新建环境敏感目标。

6、采取相应措施和加强管理等方式，积极推行清洁生产，优化污染治理设施，提升处理效能，减少污染物排放。

7、高度重视环境风险管理，制定相关环保管理规章制度和事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，杜绝发生环境污染事故。

8、加强施工建设期间环境管理，防止施工扬尘和噪声对周边环境的影响。严禁夜间施工建设，特殊情况需连续施工建设，须另行办理环保手续。

9、本项目电泳涂装等表面处理工序须委外，不得自行加工。

三、你公司须严格按照所申报的内容组织建设，严格执行环境保护“三同时”制度，项目建成后须及时开展环保设施竣工验收。

四、本批复自批准之日起有效期5年。本项目5年后方开工建设或项目建设的性质、规模、地点、采用生产工艺或者防治污染的措施等发生重大变化的，建设单位须重新报批该项目环境影响评价文件。

江苏南通苏通科技产业园区行政审批局

2018年11月16日

江苏南通苏通科技产业园区行政审批局

2018年11月16日印发

共印6份